



Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	329 x 441 x 98 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	ca. 2,5 kg
Material Gehäuse	Kunststoff
Kanalanschluss	BORA Ecotube
Filtermaterial	Aktivkohle basierend auf Kokosnussschalen
Masse Aktivkohle inkl. Trägermaterial	1,9 kg
Standzeit Filter maximal	300 h (1,5 Jahre)

Produktbeschreibung

- Geeignet für Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Standzeit ca. 300 h / 1,5 Jahre
- effektive Geruchs-beseitigung
- Flexibles Bauteil
- inklusive nötiger Ecotube Dichtungen
- komplettes System

Lieferumfang

- Luftreinigungsbox flexibel ULBF
- 1x Filter-Aufhängung
- 2 x Dichtung flach EFD
- 1 x EF47
- 1 x EFA
- 1 x UDB1
- Montageanleitung

Produkt- und Planungshinweise

- Für den Wechsel der Umlufteinheit wird ein Spielraum von mind. 4 cm benötigt
- Möglichkeit zur hängenden und liegenden Montage
- Formteil mit einer Muffenausbildung flach
- Revisionsmöglichkeit einplanen
- Rückströmöffnung von mind. 500 cm² einplanen (z.B. eingekürzte Sockelleiste oder Lamellensockel)